

Eventum-III Larmsystem



Driftslarm Eventum III övervakar temperaturförändringar och olika typer av fel, t.ex. strömavbrott, pann-, ventilation- och vattenavbrott etc. Systemet har integrerad telefonuppringare för att vidarebefordra larmen via telenätet. Som tillval finns även en GSM/3G-modul. Larm kan skickas till mobil/hemtelefon, minicall, larmcentral. GSM/3G-modulen har även stöd för SMS. Det finns även möjlighet att tillfälligt stänga av avdelningar, t.ex. vid städning eller tomt djurstall. De vanligaste inställningarna och avläsningarna, såsom tempgränser etc, görs i displayen som sitter i frontpanelen på larmdatorns framsida. Larmsystemet är en vidareutveckling av föregångaren Eventum II som har funnits på marknaden sedan 2007. Eventum III är, precis som föregångaren, mycket lättöverskådligt och användarvänligt. Med Internet-access kan man se status på in- och utgångar samt ändra larmgränser, telefonnummer etc. via Internet. Det går dessutom att göra en fullständig programmering på distans.

Kontakta oss för mer information.

Tekniska data

- ✓ Max 16 temperaturingångar
- ✓ Max 25 NC/NO ingångar
- ✓ Inbyggd telefonuppringare
- ✓ Integrerad utekompensering
- ✓ GSM/3G-modul som tillval
- ✓ Automatisk tempsänkning
- ✓ Trådbundna och trådlösa givare
- ✓ Inbyggd batteri back-up
- ✓ Godkänt av LF/AGRIA
- ✓ Enkelt handhavande
- ✓ Svensktillverkad
- ✓ Röstmodul som tillval
- ✓ Styrning för nödventilation
- ✓ Internet-access som tillval