

Larmuppringare TU-3Pi



TU-3Pi är en variant av Eventum-III med endast digitala ingångar.

TU-3Pi kan expanderas med ingångskort till totalt 15st trådlösa eller 25st trådbundna ingångar.

Precis som Eventum-III så har systemet en frontpanel med display som visar bl.a aktiva larm, status på GSM-modulen etc. Det går även att göra vissa inställningar direkt i panelen, såsom att ändra ordning på telefonnummer, ställa tid etc. Systemet har integrerad telefonuppringare för att överföra larm via fasta telenätet. Som tillval finns även en GSM/3G-modul.

Larm kan skickas till mobil/hemtelefon, minicall, larmcentral. GSM/3G-modulen har även stöd för SMS.

Med Internet-access kan man se status på in- och utgångar samt ändra telefonnummer etc. via Internet.

Det går dessutom att göra en fullständig programmering på distans.

Då TU-3Pi har inbyggd batteriladdare krävs endast batteri och transformator för att erhålla en komplett driftslarmcentral.

PC-programmet till TU-3/TU-3Pi är mycket överskådligt och användarvänligt.

Kontakta oss för mer information.

Tekniska data

- ✓ Max 25 larmingångar
- ✓ 16 telefonnummer
- ✓ Slutande/brytande larmingångar
- ✓ Progr. med dator/websida
- ✓ Inbyggd batteribackup
- ✓ Max 11 reläutgångar
- ✓ GSM-modul som tillval
- ✓ 15 trådlösa ingångar (tillval)
- ✓ Inbyggd larmlogger
- ✓ Kan byggas ut
- ✓ Kan skicka testlarm
- ✓ Kvittens genom kod
- ✓ Automatisk tid via internet
- ✓ Svensktillverkad
- ✓ Röstmodul (tillval)
- ✓ Internet-access (tillval)